



NORTH ROOM
201-210

PORTE TAGLIAFUOCO IN ACCIAIO
STEEL FIRE DOORS

NEW IDRA

El₂ 60/120

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

7	PORTA PER ESTERNI MARCATA "CE" SECONDO EN 16034 <i>"CE" MARKED EXTERNAL DOOR FOLLOWING EN 16034</i>
9	PORTA PER INTERNI OMOLOGATA TAGLIAFUOCO <i>INTERNAL FIRE-RATED DOOR</i>
11	NEW IDRA
14	PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE, IN DETTAGLIO <i>PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL</i>
18	OPTIONAL
19	SOLUZIONI DI FISSAGGIO <i>FITTING SOLUTIONS</i>
20	INGOMBRI IN APERTURA <i>OPENING OVERALL DIMENSIONS</i>
24	LE FINESTRATURE <i>THE GLAZING</i>
25	SOPRALUCE E FIANCHILUCE <i>FANLIGHTS AND SIDE LIGHTS</i>
26	FINITURE MANIGLIONI NO PANIC <i>HANDLES NO PANIC FINISH</i>
27	SCHEDE TECNICHE <i>TECHNICAL SHEETS</i>
46	TAVOLA SINOTTICA <i>SYNOPTIC TABLE</i>



New Idra EI₂ 60 un battente in acciaio inox
New Idra EI₂ 60 stainless steel single leaf





New Idra EI₂ 120 un battente laccato grigio
New Idra EI₂ 120 single leaf lacquered gray



New Idra EI₂ 120 doppio battente laccato RAL 3020
New Idra EI₂ 120 double leaf lacquered RAL 3020

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.20200P000000000002908-01#00000644769

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:
NEW IDRA 120 ante singola
- 2 Usi previsti, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
PORTE ESTERNE DI COMUNICAZIONE IN LUOGHI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
- 3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
TREDI, Strada della Varlesia, 21, 14019 Villanova d'Asti (AT), Italia
- 4 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistema VVCP):
Sistema 3
- 5 Norma armonizzata:
EN 14351-1:2006+A2:2016 Finestre e Porte - Norma di Prodotto, Caratteristiche Prestazionali - Parte 1: Finestre e Porte Esterne Pedonali
- 6 Organismo notificatore:
0407 - ISTITUTO GIORDANO
- 7 Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche Essenziali		Prestazione
Altezza LNH	valore	2313
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza	descrizione	NPD
Capacità di sollevamento	valore	19 (-1/+1)
Permeabilità all'aria	valore	54%
Assorbimento acustico	valore	75%
Proprietà radiative - fattore solare	valore	NPD
Proprietà radiative - trasmissione luminosa	valore	NPD
Resistenza all'urto	valore	NPD
Resistenza al carico del vento - pressione di prova	classe	classe richiesta 5
Resistenza al carico del vento - fluttuazione tabule	descrizione	classe 1
Sostanze pericolose	classe	classe
Tenuta all'acqua - non schermata (Metodo 1)	classe	classe
Tenuta all'acqua - schermata (B)	W(m² x K)	classe
Trasmissione termica	valore	classe
Caratteristiche Accessorie		
Larghezza LNL	valore	classe
Resistenza ciclica apertura/chiusura	in test	classe

Nota: NPD: no performance determined (nessuna prestazione determinata)
Nota 1: Il campione è stato sottoposto a prova secondo metodo A (serramento) che simula le condizioni di un serramento dotato di protezioni, è da considerare la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del Fabbricante da:
Alessandro De Robertis Amministratore Delegato
Lungo e Data del rilascio

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.20200P000000000002908-06#00000644769

- 1 Codice di identificazione unico del prodotto - tipo:
NEW IDRA 120 ante singola
- 2 Usi previsti, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
COMPARTIMENTAZIONE AL FUOCO E/O AL FUMO E/O SU VIE DI FUGA
- 3 Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:
TREDI, Strada della Varlesia, 21, 14019 Villanova d'Asti (AT), Italia
- 4 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (sistema VVCP):
Sistema 1
- 5 Norma armonizzata:
EN 16034/2014 Porte Pedonali, Porte Industriali, Commerciali, da Garage e Portiere Aperte - Norma di Prodotto, Caratteristiche Prestazionali - Caratteristiche di Resistenza al Fuoco e/o Controllo del Fumo
- 6 Organismo notificatore:
0474 - RINA
- 7 Prestazioni Dichiarate:

Caratteristiche Essenziali		Prestazione	Norma armonizzata
Antichiusura	classe	NPD	vedi punto 5
Capacità di rilascio	classe	NPD	
Durabilità dell'antichiusura	descrizione	NPD	
Durabilità della capacità di rilascio	classe	NPD	
Resistenza al fuoco	descrizione	NPD	
Tenuta al fumo	classe	El 120	
	classe	Se	

Nota: NPD: no performance determined (nessuna prestazione determinata)
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del Fabbricante da:
Alessandro De Robertis Amministratore Delegato
Lungo e Data del rilascio

Dierre



0474



20200P000000000002908
PRODOTTO TAGLIAFUOCO
Prodotto di qualità
MADE IN ITALY

TREDI-GRUPPO DIERRE-ANNO2020

0474-RINA

0474-CPR-2051

CE

NEW IDRA 120

N. 00001077

PORTA PER ESTERNI MARCATA “CE” SECONDO EN 16034

La porta a battente **New Idra** può essere marcata **CE** secondo le norme di prodotto **EN 14351-1** e **EN 16034**. Per poter ottenere tali marcature è necessario sottoporre il processo produttivo ed il prodotto stesso a specifici iter e controlli che garantiscano il fatto che tutta la fase produttiva avvenga nelle modalità e con i componenti descritti nei vari documenti di prova.

La norma di prodotto EN 16034 dal titolo “Porte pedonali, porte industriali, commerciali, da garage e finestre apribili - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo” rappresenta un caso anomalo di quanto finora esistente a livello prodotti da costruzione, è infatti una norma che prevede la marcatura CE come scopo ma che non può vivere di vita propria. Per essere più chiari, questa norma non può essere applicata ad un prodotto se questo non è già marcato CE a seguito applicazione della norma di prodotto specifica del prodotto stesso. Quindi si può dire che la EN 16034 è una norma che porta ad una marcatura “secondaria” che deve obbligatoriamente viaggiare in parallelo con una marcatura “principale”.

La norma di prodotto per la marcatura “principale” attualmente in vigore per le porte New Idra è la: EN 14351-1 dal titolo “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali”. Manca all'appello una norma “principale” molto importante che è la EN 14351-2 dal titolo “Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 2: Finestre e porte interne pedonali”. La mancanza di questa norma genera non poca confusione sul mercato per quanto riguarda le porte a battente. Infatti le porte interne allo stato attuale non possono essere marcate CE secondo la EN 16034 (marcatura secondaria) in quanto non può essere applicata una marcatura “principale”.

Alla marcatura CE secondo la EN 16034 per prodotti tagliafuoco sono legate tutta una serie di norme definite EXAP che permettono estensioni di vario genere sul prodotto a fronte di prove al fuoco effettuate secondo la EN 1634-1. La marcatura CE su questo tipo di prodotti è obbligatoria dal 1/11/19, da tale data è quindi obbligatorio fornire l'unico documento che accompagna la marcatura: la DoP (dichiarazione di prestazioni). Sul prodotto deve essere apposta un'etichetta che renda rintracciabile il prodotto, non è obbligatoria la targhetta metallica che però viene comunque applicata sul prodotto per garantire un'identificazione nel tempo.

Il prodotto New Idra è classificato da **Elz60** a **Elz120** nelle varie configurazioni presenti a listino e a catalogo, per maggiori dettagli rivolgetevi ad un rivenditore ufficiale Dierre.

“CE” MARKED EXTERNAL DOOR FOLLOWING EN 16034

The New Idra hinged door can be CE marked according to EN 14351-1 and EN 16034 product standards. In order to obtain these markings, it is necessary for the production process and the product itself to undergo specific processes and checks that ensure the whole production phase takes place following the methods and with the components described in the various test documents.

The EN 16034 product standard named “Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics” represents an odd case regarding existing regulations concerning building products, it is in fact a standard foreseeing for CE marking as a purpose but that cannot stand alone.

To be clearer, this standard cannot be applied to a product if it is not already CE-marked as a result of the product-specific product standard. So it can be said that EN 16034 standard is a standard that leads to a “secondary” marking that must necessarily go together with a “main” marking. The currently in force product standard for the “main” marking for New Idra doors is: EN 14351-1 named “Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets”. There is no relevant “main” standard that is EN 14351-2 named “Windows and doors - Product standard, performance characteristics - Part 2: Internal pedestrian doorsets”. The lack of this standard generates a lot of confusion on the market with regard to swing doors. In fact, internal doors cannot currently be CE marked according to EN 16034 (secondary marking) because a “main” marking cannot be applied.

The CE marking according to EN 16034 for fire-rated products is linked to a whole series of rules defined as EXAP that allow various kinds of extensions on the product having fire tests carried out according to EN 1634-1.

*The CE marking on this type of product has been mandatory since 1/11/19, so from that date it is mandatory to provide the only document that accompanies the marking: the DoP (declaration of performance). A label must be placed on the product to make it traceable, the metal tag is not mandatory, but it is still applied on the product to ensure identification over time. The New Idra product is classified from **Elz60** to **Elz120** in the various configurations on the price list and in the catalogue, for more details please contact a Dierre official retailer.*

TREDI-GRUPPO DIERRE-ANNO 2021
CSI BOLLATE MI
CSI1249ER
T0004E12120P058
IDRA 1B 120/E12 120
N. 00004150

PORTA PER INTERNI OMOLOGATA TAGLIAFUOCO

New Idra è certificata e omologata per la resistenza al fuoco secondo la norma europea EN 1634-1, rilasciata in seguito a test specifici che garantiscono la conformità ai rigorosi standard.

Classificazione EI. Il termine "EI" sigla la capacità di un prodotto di conservare, di fronte all'attacco del fuoco, alcune caratteristiche per un tempo stabilito. Ogni lettera si riferisce a una diversa caratteristica.

La E indica la tenuta, quindi non produrre né lasciare passare fumo e fiamme. La I sta per isolamento termico, cioè la capacità di ridurre la trasmissione del calore. Di conseguenza, si definisce "E" una porta che conserva la propria stabilità ed è in grado di bloccare le fiamme e "EI" un prodotto che, oltre alle qualità precedenti, limita la trasmissione del calore fino a un massimo di 180°C sul lato non a contatto diretto con il fuoco (ovvero lato freddo).

Per ogni prodotto e accessorio, la validità della classificazione nei diversi paesi europei è soggetta a verifica presso l'ufficio tecnico Dierre.

INTERNAL FIRE-RATED DOOR

New Idra is certified and approved for fire resistance according to the European EN 1634-1 standard, issued following specific tests that ensure compliance to strict standards.

EI Classification. The term "EI" means the ability of a product to preserve, in the event of fire attack, certain characteristics for a set time. Each letter refers to a different characteristic. E indicates the seal, so not producing or letting smoke and flames pass through. I stands for thermal insulation, that is, the ability to reduce heat transmission. As a result, "E" is a door that maintains its stability and is able to block flames and "EI" is a product that, in addition to the previous features, limits the transmission of heat up to a maximum of 180 degrees C on the side not in direct contact with the fire (i.e. cold side). For each product and accessory, the validity of the classification in the different European countries is subject to the Dierre technical office verification..

NEW IDRA

New Idra è una porta tagliafuoco flessibile e sicura, che risponde alle esigenze di compartimentazione di abitazioni, supermercati, ospedali, magazzini, locali macchine, cinema, ristoranti e qualsiasi altro edificio pubblico. Idonea a varchi di medie dimensioni tipiche di porte a 1 e 2 battenti, New Idra combina in un giusto equilibrio differenti caratteristiche, che la rendono una delle chiusure tagliafuoco più diffuse. Grazie alla facilità di posa, senza forature aggiuntive o scantonature nel muro, si adatta ad ogni spazio con estrema versatilità. La complanarità al profilo del telaio, le zanche prestampate nel telaio stesso e la chiusura con 3 cerniere garantiscono massima funzionalità. Inoltre, è disponibile in una vasta gamma di colori e dimensioni, sia standard che fuori misura, in versione cieca, con la robustezza tipica dell'acciaio, e nella versione vetrata, con differenti opzioni di finestrature. New Idra è disponibile anche in versione antipanico o con maniglia/maniglia e protezione superficiale, con pellicola da asportare dopo la posa.

New Idra is a flexible and safe fire door, that meets the protection needs of houses, supermarkets, hospitals, warehouses, machine rooms, theatres, restaurants and any other public building. Suitable for medium size openings, typical of single or double leaf doors, New Idra is the ideal balance of different features, that make it one of the most popular fire doors. They can be installed easily, without additional drilling or alterations to the wall structure, with great versatility suits any environment. The The profile flush to the frame, the ties embedded in the frame, and a 3-hinge closure guarantee the highest performances.

We also offer a wide range of colours and sizes, both standard and special sizes; in the blank version, with the typical sturdiness of steel, and in the glazed version, with different glazing options available. New Idra is also available in the panic exit version or with handle/handle and surface protection, with a film that can be removed after fitting.





New Idra EI, 120 doppio battente laccato RAL 7037
New Idra EI, 120 double leaf lacquered RAL 7037

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE, IN DETTAGLIO

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Struttura del telaio
rigida con zanche
*Rigid frame
structure with ties*



Complanarità tra telaio e anta
Complanarity between frame and leaf

I battenti e i telai sono di serie zincati con la finitura
avorio chiaro. Opzionalmente sono disponibili le
finiture RAL per esterni o in acciaio inox.
*Standard leaves and frames are zinc-coated and come
in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel finishings
are available upon request.*

Di serie le porte New Idra sono fornite con la serratura antincendio,
inserto patent con chiavi in dotazione e coppia di maniglie
antifortunistiche in resina nera. Opzionalmente si possono abbinare
alla porta maniglioni antipánico, maniglia in acciaio inox, cilindri
cifrati, serrature a 3 punti di chiusura.

*New Idra doors come with the following standard features:
fire-resistant lock. Patent insert complete with keys and two
accident-prevention handles in black epoxy.
Stainless steel handles, encrypted cylinders,
3-lock points locks can be combined to the panic exit bars.*



Per il controllo accessi è possibile montare lo sblocco elettrico.
Electric unlock can be mounted for access monitoring.

All'interno delle ante, sul lato a spingere, viene
montato sempre un rinforzo, per migliorare la
struttura della porta in caso del montaggio del
maniglione anche in un secondo tempo.
*A reinforcement is always fitted inside the
leaves, on the push side, in order to improve
the door structure in case a panic exit bar is
fitted or retro-fitted.*


Soglia mobile.
Mobile threshold.





Tutte le porte tagliafuoco, di serie, sono dotate di un sistema di autochiusura. Per migliorare l'uso della porta si può dotare la porta di chiudiporta, che possono essere con braccio a V, a slitta, o incassati nell'anta.

All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers.



All'interno delle ante, sul lato a tirare, viene montato sempre un rinforzo, per migliorare la struttura della porta in caso del montaggio del chiudiporta anche in un secondo tempo.

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.




Le porte New Idra possono essere corredate di finestrature ad oblò o rettangolari, di varie misure. Inoltre, su richiesta del cliente, è possibile spostarle dalla posizione standard.

New Idra doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon request.



Le porte New Idra EI₆₀ possono essere dotate di griglie d'aerazione di varie misure.

New Idra doors EI₆₀ can be fitted ventilation grilles in several sizes.



Le cerniere in dotazione alle porte tagliafuoco permettono una regolazione, anche a posteriori, della anta per compensare le imperfezioni murarie e d'installazione.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.

PERFORMANCE E CARATTERISTICHE TECNICHE, IN DETTAGLIO

PERFORMANCE AND SPECIFICATIONS, IN DETAIL

Struttura del telaio
rigida con zanche
*Rigid frame
structure with ties*



I battenti e i telai sono di serie zincati con la finitura
avorio chiaro. Opzionalmente sono disponibili le
finiture RAL per esterni o in acciaio inox.
*Standard leaves and frames are zinc-coated and come
in light ivory finishing. RAL exterior or stainless steel
finishings are available upon request.*

Complanarità tra telaio e anta
*Complanarity between
frame and leaf*



2

Di serie le porte New Idra sono fornite con la serratura antincendio,
inserto patent con chiavi in dotazione e coppia di maniglie
antifortunistiche in resina nera. Opzionalmente si possono abbinare
alla porta maniglioni antipanico, maniglia in acciaio inox, cilindri
cifrati, serrature a 3 punti di chiusura.
*New Idra doors come with the following standard features:
fire-resistant lock, Patent insert complete with keys and two
accident-prevention handles in black epoxy. Stainless steel handles,
encrypted cylinders, 3-lock points locks can
be combined to the panic exit bars.*



Per il controllo accessi è possibile montare lo sblocco elettrico.
Electric unlock can be mounted for access monitoring.

All'interno delle ante, sul lato a spingere, viene
montato sempre un rinforzo, per migliorare la
struttura della porta in caso del montaggio del
maniglione anche in un secondo tempo.
*A reinforcement is always fitted inside the
leaves, on the push side, in order to improve
the door structure in case a panic exit
bar is fitted or retro-fitted.*

Soglia mobile.
Mobile threshold.



Selettore di chiusura
Closure selector



Tutte le porte tagliafuoco, di serie, sono dotate di un sistema di autochiusura. Per migliorare l'uso della porta si può dotare la porta di chiudiporta, che possono essere con braccio a V o a slitta.

All fire doors come with a standard self-closure system. In order to improve ease of use, the door can be equipped with V-boom, sliding or leaf-enclosed door closers.

All'interno delle ante, sul lato a tirare, viene montato sempre un rinforzo, per migliorare la struttura della porta in caso del montaggio del chiudiporta anche in un secondo tempo.

A reinforcement is always fitted inside the doors, on the pull-side, in order to improve the structure of the door in case of a door closer is fitted or retro-fitted.

Le porte New Idra possono essere corredate di finestrature ad oblò o rettangolari, di varie misure. Inoltre, su richiesta del cliente, è possibile spostarle dalla posizione standard.

New Idra doors can be fitted with round or square glazing, in several sizes. They can also be moved from their standard position upon request.



Le porte New Idra EI₂ 60 possono essere dotate di griglie d'aerazione di varie misure.

New Idra doors EI₂ 60 can be fitted ventilation grilles in several sizes.



Le cerniere in dotazione alle porte tagliafuoco permettono una regolazione, anche a posteriori, della anta per compensare le imperfezioni murarie e d'installazione.

The hinges provided with the fire doors also allow to perform a future set-up of the door to compensate possible wall and installation imperfections.



EXTRA PIÙ COMUNI

POPULAR EXTRAS

EXTRA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI MURATURA

Installazione con zanche a murare (di serie)
Installazione con tasselli
Installazione con controtelaio
Installazione su mazzetta
Installazione su pareti
in cartongesso EI₂ 60 e EI₂ 120

EXTRA PER ESIGENZE DI SICUREZZA

Porte per uscite antipanico
Porte per uscite d'emergenza
Porte a 3 punti di chiusura
Porte normalmente aperte

EXTRA PER ESIGENZE D'IMPIEGO

Finestratura
Chiudiporta
Fascioni/zoccoli paracolpi
Imbotti
Porte con sopra luce e fiancoluci
Porte in acciaio inox

EXTRA PER CONTROLLO ACCESSI

Sblocco elettrico
Serrature elettriche
Elettromaniglia
Elettroblocco magnetico

EXTRA PER ESIGENZE ESTETICHE

Personalizzazione delle porte grazie
all'ampia gamma di finiture RAL

EXTRA PER ELEVATE ESIGENZE PRESTAZIONALI

Abbattimenti acustici
Tenuta aria/vento
Antieffrazione

EXTRAS BASED ON THE WALL TYPE

*Installation with wall ties (standard)
Installation with bolts
Installation with subframe
Installation on reveal
Plasterboard wall installation
EI₂ 60 and EI₂ 120*

EXTRAS FOR SAFETY REQUIREMENTS

*Panic exit doors
Emergency exit doors
3-lock points doors
Normally open doors*

EXTRAS FOR USAGE REQUIREMENTS

*Grazing
Door closer
Bumper bands/skirting
Cornices
Doors with fanlights and side lights
Stainless steel doors*

ACCESS CONTROL EXTRAS

*Electric release
Electric locks
Electrohandle
Magnetic electric block*

AESTHETIC EXTRAS

*Door customisation thanks to the
wide range of RAL finishings*


EXTRAS FOR HIGH-PERFORMANCE NEEDS

*Noise reduction
Air/wind tightness
Burglar resistance*


SOLUZIONI DI FISSAGGIO

FITTING SOLUTIONS


TELAIO A MURARE
BRICK-IN FRAME




TELAIO SU CONTROTELAIO
FRAME ON SUBFRAME




TELAIO SU CONTROTELAIO
(solo PORTA FIREWALL)
FRAME ON SUBFRAME
(FIREWALL ONLY)




TELAIO A TASSELLARE
BOLT-IN FRAME




TELAIO SU MAZZETTA
Tipo VISUAL CON PROFILO A "L"
FRAME ON REVEAL
VISUAL TYPE WITH "L" SHAPED PROFILE



TELAIO SU MAZZETTA
Tipo VISUAL CON PROFILO A "T"
FRAME ON REVEAL
VISUAL TYPE WITH "T" SHAPED PROFILE




MONTAGGIO SU
PARETE IN CARTONGESSO EI₂ 60
EI₂ 60 PLASTERBOARD
WALL MOUNT



L'imbotte non è necessario
con la marcatura CE
The padding is not necessary
with the CE marking

MONTAGGIO SU
PARETE IN CARTONGESSO EI₂ 120
EI₂ 120 PLASTERBOARD
WALL MOUNT



L'imbotte non è necessario
con la marcatura CE
The padding is not necessary
with the CE marking


INGOMBRI IN APERTURA

OPENING OVERALL DIMENSIONS

NEW IDRA 1 BATTENTE EI₂ 60/120
NEW IDRA SINGLE LEAF EI₂ 60/120


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE



INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 180° OPENING ANGLE




I disegni sono esemplificativi e fuori scala
The drawings are an example and not in scale

Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Dierre holds the right to change this without notice

NEW IDRA DOUBLE LEAF EI₂ 60/120


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE



INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 180° OPENING ANGLE




*I disegni sono esemplificativi e fuori scala
The drawings are an example and not in scale*

Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Dierre holds the right to change this without notice

NEW IDRA FIREWALL DOOR 1 BATTENTE EI₂ 90
NEW IDRA FIREWALL DOOR SINGLE LEAF EI₂ 90


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°
OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE




ATTENZIONE: MASSIMA APERTURA 100° CIRCA
ATTENTION: MAXIMUM OPENING ANGLE APPROX. 100°

IDRA 1 BATTENTE EI₂30 CON TELAIO STANDARD IDRA SINGLE LEAF EI₂30 WITH STANDARD FRAME

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90° OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 90° OPENING ANGLE









INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180° OPENING OVERALL DIMENSIONS WITH A 180° OPENING ANGLE



LE FINESTRATURE


GLAZING

	FINESTRATURE CON MISURE STANDARD STANDARD SIZE GLAZING		FINESTRATURE CON MISURE A SCELTA GLAZED AREA WITH SIZE UPON CLIENT'S CHOICE
	Lfin x Hfin	LARGHEZZA BATTENTE MIN. MINIMUM LEAF WIDTH	
	300 x 400	800	$Lfin_{min} = 200 \text{ mm}$ $Hfin_{min} = 200 \text{ mm}$ $Se \ Lfin_{max} = 700 \text{ mm}, Hfin_{max} = 600 \text{ mm}$ $Se \ Lfin_{max} = 600 \text{ mm}, Hfin_{max} = 700 \text{ mm}$ $S_{min} = 250 \text{ mm}$ $S_{max} = LVM - 250 - Lfin$ $W_{min} = 250 \text{ mm}$ $W_{max} = HVM - 250 - Hfin$
	400 x 600	900	
	200 x 700	700	
	300 x 700	800	
	400 x 700	900	
	600 x 700	1100	
	300 x 400	800	$Lfin_{1min} = 200 \text{ mm}$ $Hfin_{1min} = 200 \text{ mm}$ $Lfin_{1max} = 700 \text{ mm}, Hfin_{1max} = 700 \text{ mm}$ $Lfin_1 \times Hfin_1 = 0,24 \text{ m}^2$ $S_{1min} = 250 \text{ mm}$ $S_{1max} = LVM \ 1^\circ - 250 - Lfin_1$ $W_{1min} = 250 \text{ mm}$ $W_{1max} = HVM - 250 - Hfin_1$
	400 x 600	900	
	200 x 700	700	
	300 x 700	800	
	300 x 400	800	$Lfin_{2min} = 200 \text{ mm}$ $Hfin_{2min} = 200 \text{ mm}$ $Se \ Lfin_{2max} = 700 \text{ mm}, Hfin_{2max} = 700 \text{ mm}$ $Lfin_2 \times Hfin_2 = 0,24 \text{ m}^2$ $S_{2min} = 250 \text{ mm}$ $S_{2max} = LVM \ 2^\circ - 250 - Lfin_2$ $W_{2min} = 250 \text{ mm}$ $W_{2max} = HVM - 250 - Hfin_2$
	400 x 600	900	
	200 x 700	700	
	300 x 700	800	

	FINESTRATURE CON MISURE STANDARD STANDARD SIZE GLAZING		FINESTRATURE CON MISURE A SCELTA GLAZED AREA WITH SIZE UPON CLIENT'S CHOICE
	Dfin	LARGHEZZA BATTENTE MIN. MINIMUM LEAF WIDTH	
	Ø 300	800	NON DISPONIBILE NOT AVAILABLE
	Ø 400	900	
	Ø 300	800	NON DISPONIBILE NOT AVAILABLE
	Ø 400	900	
	Ø 300	800	NON DISPONIBILE NOT AVAILABLE
	Ø 400	900	

SOPRALUCE E FIANCHILUCE

FANLIGHTS AND SIDELIGHTS



FINITURE MANIGLIONI NO PANIC

HANDLES NO PANIC FINISH



Nero/Rosso
Black/Red



Nero/Grigio
Black/Grey



Grigio
Grey

SCHEDE TECNICHE

TECHNICAL SHEETS

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURESTRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

1,8 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

19 dB

DI SERIE
STANDARDMANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCKCERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGESPESO
WEIGHT

35 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURESKIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)

SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

27 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)
NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

34 dB

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOADclasse 4
C4PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal

SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONSFINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)

SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

SI / YES

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

SI / YES

MANIGLIERA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

SI / YES

MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORINGSBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTRMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTRMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTRBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS





SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

675 ÷ 1350

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetriDrawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price listFINITURE
FINISHINGSLACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES


IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SI / YES

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONSCON ZANCHE
WITH TIESSU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAMECON TASSELLI
WITH BOLTSSU MAZZETTA
ON REVEAL



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE



2,2 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION



19 dB

DI SERIE STANDARD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK



CERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGES



PESO
WEIGHT

35 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

KIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)



SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold



25 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)



30 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD



classe 4
C4

PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal



SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

FINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)



SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDE LIGHT



SI / YES

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND



SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES



SI / YES

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR



SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK



SI / YES

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES




DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

930 ÷ 2600
(600 + 350) ÷ (1300 + 1300)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650



I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE FINISHINGS

LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SI / YES

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

CON ZANCHE
WITH TIES



SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME



CON TASSELLI
WITH BOLTS



SU MAZZETTA
ON REVEAL



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURESTRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

1,8 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

19 dB

DI SERIE
STANDARDMANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCKCERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGESPESO
WEIGHT

35 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURESKIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)

SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

27 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)

34 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOADclasse 4
C4

PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *

Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal

SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONSFINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)

SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

NO

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

SI / YES

MANIGLIERA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

SI / YES

MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORINGSBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS



SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

675 ÷ 1350

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetriDrawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetresL'imbotte non è necessario con la marcatura CE
The padding is not necessary with the CE marking* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price listFINITURE
FINISHINGSLACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES


IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SI / YES

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONSSU PARETI IN CARTONGESSO
ON PLASTERBOARD WALLS



I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

L'imbotte non è necessario con la marcatura CE
The padding is not necessary with the CE marking

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE FINISHINGS

LACCATA RAL PER ESTERNI EXTERIOR RAL LACQUER	SI / YES
IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SI / YES
IN ACCIAIO PRERIVESTITO PRE-COATED STEEL	SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

SU PARETI IN CARTONGESSO
ON PLASTERBOARD WALLS



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE		2,2 W/m²K
ABBATTIMENTO ACUSTICO NOISE REDUCTION		19 dB
DI SERIE STANDARD		
MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK		
CERNIERE A VISTA EXPOSED HINGES		
PESO WEIGHT		35 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

KIT FUMI FREDDI (S _d) COLD FUMES KIT (S _d) KIT FUMI CALDI (S _m /S ₂₀₀) HOT FUMES KIT (S _m /S ₂₀₀)		SI / YES
ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile NOISE REDUCTION with mobile threshold		25 dB
ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa (uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza) NOISE REDUCTION with fixed threshold (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)		30 dB
PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD		classe 4 C4
PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 * Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta EXTERNAL DOOR EN 14351-1 * Always match at least the door stop seal		SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

FINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ (vedi limiti a pagina 22) SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW (see limits on page 22)		SI / YES
SOPRALUCE/FIANCOLUCE FANLIGHT/SIDELIGHT		NO
ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI BUMPER SKIRTING/BAND		SI / YES
CERNIERE A 3 ALI 3-FLAP HINGES		SI / YES
MANIGLIERIA ANTIPANICO PANIC EXIT BAR		SI / YES
SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCK POINTS LOCK		SI / YES
MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN DIN COMPLIANT HANDLES		SI / YES

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO ELECTRIC UNLOCK	SI / YES
ELETTROMANIGLIA ELECTROHANDLE	SI / YES
SERRATURA ELETTRICA ELECTRIC LOCK	SI / YES
ELETTROMAGNETI ELECTROMAGNETS	SI / YES
ELETTROBLOCCHI MAGNETICI MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS	SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM) WIDTH (LVM)	1150 ÷ 2300 (575 + 575) ÷ (1150 + 1150)
ALTEZZA (HVM) HEIGHT (HVM)	1987 ÷ 2650

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

 TRASMITTANZA TERMICA
 THERMAL TRANSMITTANCE
1,8 W/m²K
 ABBATTIMENTO ACUSTICO
 NOISE REDUCTION


20 dB

DI SERIE
STANDARD

 MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
 HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

 CERNIERE A VISTA
 EXPOSED HINGES

 PESO
 WEIGHT
40 kg/m²
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

 KIT FUMI FREDDI (S_d)
 COLD FUMES KIT (S_d)
 KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
 HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)


SI / YES

 ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
 NOISE REDUCTION with mobile threshold


29 dB

 ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
 (uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)
 NOISE REDUCTION with fixed threshold
 (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)


35 dB

 PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
 PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD
classe 4
C4
 PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
 Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
 EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
 Always match at least the door stop seal


SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS

 FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
 (vedi limiti a pagina 22)
 SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
 (see limits on page 22)


SI / YES

 SOPRALUCE/FIANCOLUCE
 FANLIGHT/SIDELIGHT


SI / YES

 ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
 BUMPER SKIRTING/BAND


SI / YES

 CERNIERE A 3 ALI
 3-FLAP HINGES


SI / YES

 MANIGLIERA ANTIPANICO
 PANIC EXIT BAR


SI / YES

 SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
 3 LOCK POINTS LOCK


SI / YES

 MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
 DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

 SBLOCCO ELETTRICO
 ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

 ELETTROMANIGLIA
 ELECTROHANDLE

SI / YES

 SERRATURA ELETTRICA
 ELECTRIC LOCK

SI / YES

 ELETTROMAGNETI
 ELECTROMAGNETS

SI / YES

 ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
 MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES




DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

 LARGHEZZA (LVM)
 WIDTH (LVM)

675 ÷ 1350

 ALTEZZA (HVM)
 HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650



I disegni sono esemplificativi e fuori scala
 Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
 Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
 Dierre holds the right to change this without notice
 Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
 For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE
FINISHINGS

 LACCATA RAL PER ESTERNI
 EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES

 IN ACCIAIO INOX
 STAINLESS STEEL

SI / YES

 IN ACCIAIO PRERIVESTITO
 PRE-COATED STEEL

SI / YES




TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

 CON ZANCHE
 WITH TIES

 SU CONTROTELAIO
 ON SUB-FRAME

 CON TASSELLI
 WITH BOLTS

 SU MAZZETTA
 ON REVEAL

I disegni sono esemplificativi e fuori scala. Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso. Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale. Dierre holds the right to change this without notice. Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

□ Solo per porte certificate per esterni EN 14351-1
Only for EN 14351-1 certified exterior doors

FINITURE FINISHINGS

LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SI / YES □

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

CON ZANCHE
WITH TIES



SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME



CON TASSELLI
WITH BOLTS



SU MAZZETTA
ON REVEAL



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE



2,2 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION



N.D.

DI SERIE STANDARD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK



CERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGES



PESO
WEIGHT

40 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

KIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)



SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold



32 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)



36 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD



classe 4
C4

PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal



SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

FINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)



SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDE LIGHT



SI / YES

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND



SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES



SI / YES □

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR



SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK



SI / YES

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

950 ÷ 2600
(600 + 350) ÷ (1300 + 1300)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURESTRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

1,8 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

20 dB

DI SERIE
STANDARDMANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCKCERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGESPESO
WEIGHT

40 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURESKIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)

SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

29 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)

35 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOADclasse 4
C4PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal

SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONSFINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)

SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

NO

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

SI / YES

MANIGLIERA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

SI / YES

MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORINGSBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS


SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

675 ÷ 1350

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetriDrawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetresL'imbotte non è necessario con la marcatura CE
The padding is not necessary with the CE marking* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price listFINITURE
FINISHINGSLACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES




IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SI / YES

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONSSU PARETI IN CARTONGESSO
ON PLASTERBOARD WALLS



I disegni sono esemplificativi e fuori scala. Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso. Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale. Dierre holds the right to change this without notice. Dimensions are expressed in millimetres

L'imbotte non è necessario con la marcatura CE
The padding is not necessary with the CE marking

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

□ Solo per porte certificate per esterni EN 14351-1
Only for EN 14351-1 certified exterior doors

FINITURE FINISHINGS

LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER SI / YES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL SI / YES □

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

SU PARETI IN CARTONGESSO
ON PLASTERBOARD WALLS



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE



2,2 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION



N.D.

DI SERIE STANDARD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK



CERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGES



PESO
WEIGHT

40 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

KIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)



SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold



29 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)



35 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD



classe 4
C4

PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal



SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

FINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)



SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDE LIGHT



NO

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND



SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES



SI / YES □

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR



SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK



SI / YES

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM) 1150 ÷ 2300
(575 + 575) ÷ (1150 + 1150)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM) 1987 ÷ 2650

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURES

 TRASMITTANZA TERMICA
 THERMAL TRANSMITTANCE


N.D.

 ABBATTIMENTO ACUSTICO
 NOISE REDUCTION


N.D.

DI SERIE
STANDARD

 MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
 HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK

 CERNIERE A VISTA
 EXPOSED HINGES

 PESO
 WEIGHT
30 kg/m²
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

 KIT FUMI FREDDI (S_d)
 COLD FUMES KIT (S_d)
 KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
 HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)


NO

 ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
 NOISE REDUCTION with mobile threshold


NO

 ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
 (uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)
 NOISE REDUCTION with fixed threshold
 (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)


NO

 PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
 PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD


NO

 PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
 Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
 EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
 Always match at least the door stop seal


SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONS

 FINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
 (vedi limiti a pagina 22)
 SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
 (see limits on page 22)


SI / YES

 SOPRALUCE/FIANCOLUCE
 FANLIGHT/SIDELIGHT


NO

 ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
 BUMPER SKIRTING/BAND


SI / YES

 CERNIERE A 3 ALI
 3-FLAP HINGES


SI / YES

 MANIGLIERA ANTIPANICO
 PANIC EXIT BAR


SI / YES

 SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
 3 LOCK POINTS LOCK


SI / YES

 MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
 DIN COMPLIANT HANDLES

NO

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORING

 SBLOCCO ELETTRICO
 ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

 ELETTROMANIGLIA
 ELECTROHANDLE

SI / YES

 SERRATURA ELETTRICA
 ELECTRIC LOCK

SI / YES

 ELETTROMAGNETI
 ELECTROMAGNETS

SI / YES

 ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
 MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES





DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

 LARGHEZZA (LVM)
 WIDTH (LVM)

500 ÷ 1350

 ALTEZZA (HVM)
 HEIGHT (HVM)

1750 ÷ 2645


 I disegni sono esemplificativi e fuori scala
 Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
 Le quote sono espresse in millimetri

 Drawing are examples and not in scale
 Dierre holds the right to change this without notice
 Dimensions are expressed in millimetres

 * Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
 For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE
FINISHINGS

 LACCATA RAL PER ESTERNI
 EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES

 IN ACCIAIO INOX
 STAINLESS STEEL

NO

 IN ACCIAIO PRERIVESTITO
 PRE-COATED STEEL

SI / YES



TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONS

 CON ZANCHE
 WITH TIES

 SU CONTROTELAIO
 ON SUB-FRAME

 CON TASSELLI
 WITH BOLTS

 SU MAZZETTA
 ON REVEAL

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento d
ella presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE FINISHINGS

LACCATA RAL PER ESTERNI EXTERIOR RAL LACQUER	SI / YES
IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	NO
IN ACCIAIO PRERIVESTITO PRE-COATED STEEL	SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

CON ZANCHE WITH TIES	
CON TASSELLI WITH BOLTS	

TIPOLOGIE DI TELAIO TYPES OF FRAME

A "Z" "Z" SHAPE	
A "T" "T" SHAPE	
A "L" "L" SHAPE	

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE		N.D.
ABBATTIMENTO ACUSTICO NOISE REDUCTION		N.D.
DI SERIE STANDARD		
MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK		
CERNIERE A VISTA EXPOSED HINGES		
PESO WEIGHT		30 kg/m ²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

KIT FUMI FREDDI (S _d) COLD FUMES KIT (S _d) KIT FUMI CALDI (S _m /S ₂₀₀) HOT FUMES KIT (S _m /S ₂₀₀)		NO
ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile NOISE REDUCTION with mobile threshold		NO
ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa (uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza) NOISE REDUCTION with fixed threshold (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)		NO
PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD		NO
PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 * Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta EXTERNAL DOOR EN 14351-1 * Always match at least the door stop seal		SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

FINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ (vedi limiti a pagina 22) SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW (see limits on page 22)		SI / YES
SOPRALUCE/FIANCOLUCE FANLIGHT/SIDE LIGHT		NO
ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI BUMPER SKIRTING/BAND		SI / YES
CERNIERE A 3 ALI 3-FLAP HINGES		NO
MANIGLIERA ANTIPANICO PANIC EXIT BAR		SI / YES
SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCK POINTS LOCK		SI / YES
MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN DIN COMPLIANT HANDLES		NO

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO ELECTRIC UNLOCK	SI / YES
ELETTROMANIGLIA ELECTROHANDLE	SI / YES
SERRATURA ELETTRICA ELECTRIC LOCK	SI / YES
ELETTROMAGNETI ELECTROMAGNETS	SI / YES
ELETTROBLOCCHI MAGNETICI MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS	SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM) WIDTH (LVM)	520 ÷ 1140
ALTEZZA (HVM) HEIGHT (HVM)	1730 ÷ 2640

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURESTRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

1,8 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

38 dB

DI SERIE
STANDARDMANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCKCERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGESPESO
WEIGHT

55 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURESKIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)

NO

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

NO

PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *

SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONSFINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)

NO

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

NO

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

SI / YES

MANIGLIERA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

SI / YES

MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORINGSBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTRMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTRMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTRBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS



SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE
CERTIFIED DIMENSIONS (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
(Ask our technical assistance office for availability in your country)LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

750 ÷ 1350

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

2000 ÷ 2650

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetriDrawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price listFINITURE
FINISHINGSLACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES




IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

SI / YES

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONSCON ZANCHE
WITH TIESSU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAMECON TASSELLI
WITH BOLTSSU MAZZETTA
ON REVEAL



I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE FINISHINGS

LACCATA RAL PER ESTERNI EXTERIOR RAL LACQUER	SI / YES
IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	SI / YES
IN ACCIAIO PRERIVESTITO PRE-COATED STEEL	SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

CON ZANCHE WITH TIES	
SU CONTROTELAIO ON SUB-FRAME	
CON TASSELLI WITH BOLTS	
SU MAZZETTA ON REVEAL	

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE		1,8 W/m²K
ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa (uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza) NOISE REDUCTION with fixed threshold (this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)		42 dB
DI SERIE STANDARD		
MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK		
CERNIERE A VISTA EXPOSED HINGES		
PESO WEIGHT		55 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

KIT FUMI FREDDI (S _d) COLD FUMES KIT (S _d) KIT FUMI CALDI (S _m /S ₂₀₀) HOT FUMES KIT (S _m /S ₂₀₀)		NO
PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD		NO
PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 * EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *		SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

FINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ (vedi limiti a pagina 22) SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW (see limits on page 22)		NO
SOPRALUCE/FIANCOLUCE FANLIGHT/SIDE LIGHT		NO
ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI BUMPER SKIRTING/BAND		SI / YES
CERNIERE A 3 ALI 3-FLAP HINGES		SI / YES
MANIGLIERIA ANTIPANICO PANIC EXIT BAR		SI / YES
SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA 3 LOCK POINTS LOCK		SI / YES
MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN DIN COMPLIANT HANDLES		SI / YES

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING


SBLOCCO ELETTRICO ELECTRIC UNLOCK	SI / YES
ELETTROMANIGLIA ELECTROHANDLE	SI / YES
SERRATURA ELETTRICA ELECTRIC LOCK	SI / YES
ELETTROMAGNETI ELECTROMAGNETS	SI / YES
ELETTROBLOCCHI MAGNETICI MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS	SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM) WIDTH (LVM)	750 ÷ 1350
ALTEZZA (HVM) HEIGHT (HVM)	2000 ÷ 2650

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURESTRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE1,8 W/m² KANTIEFFRAZIONE
BURGLAR RESISTANCE

classe 2

DI SERIE
STANDARDMANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCKCERNIERE A VISTA
EXPOSED HINGESSERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCKPESO
WEIGHT40 kg/m²CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURESKIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)

SI / YES

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD

NO

PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal

SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONSFINESTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)

NO

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

NO

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

NO

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

SI / YES

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORINGSBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

NO

ELETTRIMANIGLIA
ELECTROHANDLE

NO

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

NO

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS




SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE
CERTIFIED DIMENSIONS (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
(Ask our technical assistance office for availability in your country)LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

800 ÷ 1100

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2365



I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE
FINISHINGSLACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES


IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

NO

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONSCON ZANCHE
WITH TIESSU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAMECON TASSELLI
WITH BOLTS

 $1987 \div 2365$

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURESTRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

1,8 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

19 dB

DI SERIE
STANDARDMANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCKCERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGESPESO
WEIGHT

35 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURESKIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)

SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

27 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)
NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

34 dB

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOADclasse 4
C4PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal

SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONSFINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)

SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

NO

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

NO

MANIGLIERA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

SI / YES

MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORINGSBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTRMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTRMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTRBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS




SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

675 ÷ 1350

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650



I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE
FINISHINGSLACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

NO

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONSCON ZANCHE
WITH TIESSU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAMECON TASSELLI
WITH BOLTSSU MAZZETTA
ON REVEAL



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD STANDARD PERFORMANCE FEATURES

TRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE



2,2 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION



19 dB

DI SERIE STANDARD

MANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCK



CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGE



PESO
WEIGHT

35 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI OPTIONAL PERFORMANCE FEATURES

KIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)



SI / YES

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold



25 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)



30 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)

PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOAD



classe 4
C4

PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal



SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI ADDITIONAL VARIATIONS

FINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)



SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDE LIGHT



SI / YES

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND



SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES



NO

MANIGLIERIA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR



SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK



SI / YES

MANIGLIERIA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING

SBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTROMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTROMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTROBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS

SI / YES




DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico) CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)

LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

950 ÷ 2600
(600 + 350) ÷ (1300 + 1300)

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2650



I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetri

Drawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres

* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price list

FINITURE FINISHINGS

LACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

NO

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

SI / YES

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO MOUNTING SOLUTIONS

CON ZANCHE
WITH TIES



SU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAME



CON TASSELLI
WITH BOLTS



SU MAZZETTA
ON REVEAL



CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI STANDARD
STANDARD PERFORMANCE FEATURESTRASMITTANZA TERMICA
THERMAL TRANSMITTANCE

1,8 W/m²K

ABBATTIMENTO ACUSTICO
NOISE REDUCTION

19 dB

DI SERIE
STANDARDMANIGLIA + MANIGLIA CON SERRATURA ANTINCENDIO
HANDLE + HANDLE WITH FIRE RESISTANT LOCKCERNIERE NASCOSTE
CONCEALED HINGESPESO
WEIGHT

40 kg/m²

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI SUPPLEMENTARI
OPTIONAL PERFORMANCE FEATURESKIT FUMI FREDDI (S_d)
COLD FUMES KIT (S_d)
KIT FUMI CALDI (S_m/S₂₀₀)
HOT FUMES KIT (S_m/S₂₀₀)

NO

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia mobile
NOISE REDUCTION with mobile threshold

27 dB

ABBATTIMENTO ACUSTICO con soglia fissa
(uscita NON CONFORME alle uscite d'emergenza)

34 dB

NOISE REDUCTION with fixed threshold
(this exit is NOT COMPLIANT with emergency exit requirements)PERMEABILITÀ ALL'ARIA E RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
PERMEABILITY TO AIR AND RESISTANCE TO THE WIND LOADclasse 4
C4PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 *
Abbinare sempre almeno la guarnizione di battuta
EXTERNAL DOOR EN 14351-1 *
Always match at least the door stop seal

SI / YES

VARIANTI SUPPLEMENTARI
ADDITIONAL VARIATIONSFINISTRATURA RETTANGOLARE/OBLÒ
(vedi limiti a pagina 22)
SQUARE WINDOW / ROUND WINDOW
(see limits on page 22)

SI / YES

SOPRALUCE/FIANCOLUCE
FANLIGHT/SIDELIGHT

NO

ZOCCOLO/FASCIA PARACOLPI
BUMPER SKIRTING/BAND

SI / YES

CERNIERE A 3 ALI
3-FLAP HINGES

NO

MANIGLIERA ANTIPANICO
PANIC EXIT BAR

SI / YES

SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCK POINTS LOCK

SI / YES

MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN
DIN COMPLIANT HANDLES

SI / YES

CONTROLLO ACCESSI
ACCESS MONITORINGSBLOCCO ELETTRICO
ELECTRIC UNLOCK

SI / YES

ELETTRMANIGLIA
ELECTROHANDLE

SI / YES

SERRATURA ELETTRICA
ELECTRIC LOCK

SI / YES

ELETTRMAGNETI
ELECTROMAGNETS

SI / YES

ELETTRBLOCCHI MAGNETICI
MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS




SI / YES

DIMENSIONI CERTIFICATE (Per la disponibilità nella propria nazione, chiedere al ns ufficio tecnico)
CERTIFIED DIMENSIONS (Ask our technical assistance office for availability in your country)LARGHEZZA (LVM)
WIDTH (LVM)

675 ÷ 1350

ALTEZZA (HVM)
HEIGHT (HVM)

1987 ÷ 2300

I disegni sono esemplificativi e fuori scala
Dierre si riserva il cambiamento della presente senza preavviso
Le quote sono espresse in millimetriDrawing are examples and not in scale
Dierre holds the right to change this without notice
Dimensions are expressed in millimetres* Per la compatibilità con i vari extra consultare il listino prezzi
For compatibility with the various extras refer to the price listFINITURE
FINISHINGSLACCATA RAL PER ESTERNI
EXTERIOR RAL LACQUER

SI / YES

IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL

NO

IN ACCIAIO PRERIVESTITO
PRE-COATED STEEL

NO

TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
MOUNTING SOLUTIONSCON ZANCHE
WITH TIESSU CONTROTELAIO
ON SUB-FRAMECON TASSELLI
WITH BOLTSSU MAZZETTA
ON REVEAL

TAVOLA SINOTTICA
SYNOPTIC TABLE

* Per la disponibilità nella propria nazione,
chiedere al ns ufficio tecnico
* Ask our technical assistance office for
availability in your country

	NEW IDRA 1B El ₂ 60 (N05) Pag 28	NEW IDRA 1B El ₂ 60 (N70) Pag 30	NEW IDRA 2B El ₂ 60 (N15) Pag 29	NEW IDRA 2B El ₂ 60 (N71) Pag 31	NEW IDRA 1B El ₂ 120 (N01) Pag 32	NEW IDRA 1B El ₂ 120 (N02) Pag 34	NEW IDRA 2B El ₂ 120 (N10) Pag 33	NEW IDRA 2B El ₂ 120 (N14) Pag 35
PORTA STANDARD STANDARD DOOR								
RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE 	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 60	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120	El ₂ 120
TRASMITTANZA TERMICA THERMAL TRANSMITTANCE 	W=1,8 W/m²K	W=1,8 W/m²K	W=2,2 W/m²K	W=2,2 W/m²K	W=1,8 W/m²K	W=1,8 W/m²K	W=2,2 W/m²K	W=2,2 W/m²K
ABBATTIMENT ACUSTICO NOISE REDUCTION 	19 dB	19 dB	19 dB	19 dB	19 dB	19 dB	/	/
ANTIEFFRAZIONE BURGLAR RESISTANCE 	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTRA SUPPLEMENTARI EXTRAS								
KIT FUMI FREDDI (S _c) COLD FUMES KIT (S _c) KIT FUMI CALDI (S _m /S _{acc}) HOT FUMES KIT (S _m /S _{acc}) 	●	●	●	●	●	●	●	●
ABBATTIMENTO ACUSTICO (dB) NOISE REDUCTION (dB) 	27 - 34	27 - 34	25 - 30	25 - 30	29 - 35	29 - 35	32 - 36	32 - 36
TENUTA ARIA/VENTO AIR/WIND TIGHTNESS 	●	●	●	●	●	●	●	●
FIANCOLUCE/SOPRALUCE SIDE LIGHT/FANLIGHT 	●	○	●	○	●	○	●	○
PORTA PER ESTERNI EN 14351-1 EXTERNAL DOOR EN 14351-1	●	●	●	●	●	●	●	●
MONTAGGIO FITTING								
CON ZANCHE WITH TIES 	●	○	●	○	●	○	●	○
SU CONTROTELAIO ON SUB-FRAME 	●	○	●	○	●	○	●	○
CON TASSELLI WITH BOLTS 	●	○	●	○	●	○	●	○
SU MAZZETTA ON REVEAL 	●	○	●	○	●	○	●	○
SU PARETI IN CARTONGESSO ON PLASTERBOARD WALLS 	○	●	○	●	○	●	○	●
FINITURA FINISHING								
FINITURE RAL PER ESTERNI RAL FINISHING FOR EXTERIOR	●	●	●	●	●	●	●	●
IN ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	●	●	●	●	●	●	○	○
IN ACCIAIO PRERIVESTITO PRE-COATED STEEL	●	●	●	●	●	●	●	●
ACCESSORI STANDARD STANDARD ACCESSORIES								
MANIGLIA+MANIGLIA ANTIFURTO IN RESINA NERA HANDLE+HANDLE ACCIDENT PREVENTION BLACK EPOXY 	●	●	●	●	●	●	●	●
MANIGLIA+MANIGLIA CON DEFENDER HANDLE+HANDLE WITH DEFENDER 	○	○	○	○	○	○	○	○
SERRATURA A 1 PUNTO DI CHIUSURA 1-LOCKING POINT LOCK 	●	●	●	●	●	●	●	●
SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA 3-LOCKING POINT LOCK 	○	○	○	○	○	○	○	○
CERNIERA A VISTA EXPOSED HINGE 	●	●	●	●	●	●	●	●
CERNIERA NASCOSTA CONCEALED HINGE 	○	○	○	○	○	○	○	○
CERNIERA A 3 ALI 3-FLAP HINGE 	○	○	○	○	○	○	○	○
EXTRA SUPPLEMENTARI ADDITIONAL EXTRAS								
FINISTRAURA RETANGOLARE OBLO' RECTANGULAR WINDOW ROUND WINDOW 	●	●	●	●	●	●	●	●
FASCIA/ZOCCOLO PARACOLPI BUMPER BAND/SKIRTING 	●	●	●	●	●	●	●	●
CERNIERA A 3 ALI 3-FLAP HINGE 	●	●	●	●	●	●	□	□
MANIGLIERA ANTIPANICO PANIC EXIT BAR 	●	●	●	●	●	●	●	●
SERRATURA A 3 PUNTI DI CHIUSURA 3-LOCKING POINT LOCK 	●	●	●	●	●	●	●	●
MANIGLIERA CONFORME ALLE NORME DIN DIN COMPLIANT HANDLES	●	●	●	●	●	●	●	●
CONTROLLO ACCESSI ACCESS MONITORING								
SBLOCCO ELETTRICO ELECTRIC UNLOCK	●	●	●	●	●	●	●	●
ELETTROMANIGLIA ELECTROHANDLE	●	●	●	●	●	●	●	●
SERRATURA ELETTRICA ELECTRIC LOCK	●	●	●	●	●	●	●	●
ELETTROMAGNETI ELECTROMAGNETS	●	●	●	●	●	●	●	●
ELETTROBLOCCHI MAGNETICI MAGNETIC ELECTRIC BLOCKS	●	●	●	●	●	●	●	●
DIMENSIONI CERTIFICATE* CERTIFIED DIMENSIONS								
LARGHEZZA (LVM) WIDTH (LVM)	675 1350	675 1350	950 2600	1150 2300	675 1350	675 1350	950 2600	1150 2300
ALTEZZA (HVM) HEIGHT (HVM)	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650	1987 2650

● DISPONIBILE - AVAILABLE

○ NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE

□ DISPONIBILE SOLO PER PORTE
CERTIFICATE PER ESTERNI EN 14351-1
ONLY FOR EN 14351-1 CERTIFIED
EXTERIOR DOORS

● DISPONIBILE - AVAILABLE
○ NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE



1



2



3



4



5



6

REFERENZE

Permedica Spa - Merate (LC)

1-2

CampZero Active Luxury Resort - Champoluc (AO)

3-4-5-6

THE ITALIAN STYLE DOOR



DIERRE S.p.A. - Strada Statale per Chieri, 66/15
14019 Villanova d'Asti (AT)
Tel.39/0141.94.94.11
E-mail: info@dierre.it - www.dierre.com